

Rollen zuweisen

Allen Accounts, die einer Org zugeordnet sind, für die du als Admin zuständig bist, kannst du Rollen zuweisen. Dazu den Punkt *Organisationsbaum* in der linken Seitenleiste auswählen:

SELBSTBEDIENUNG ▾

🕒 Home

👤 Profil

🛡️ Zugangsdaten

+ Rechte beantragen

ADMINISTRATION ▾

👤 Benutzer <

1

🏠 Organisationsstruktur ▾

2

📊 Organisationsbaum

👤 Rollen <

↺ Fälle <

Anschließend kann die korrekte Gruppe ausgewählt werden.
Aus der Übersicht der Mitglieder kann nun in die Detailansicht eines Accounts gewechselt werden:

Studierendenvertretung Universität Stuttgart

Org. Hierarchie

Studierendenvertretung Universität Stuttgart

Testfachgruppe 1

Testfachgruppe 2 1

Manager

(etestfgadmin)

Testfachgruppe 2

✓ aktiv

👤 Enduser

👤 Manager

Mitglieder

Typ Benutzer ▾ First Name Last Name

Name Scope Eine Ebene Beziehung Default Indirekt falsch

mehr... grundlegend

<input type="checkbox"/>	^ Name	Vorname	Nachname	Voller Name	E-Mail	Accounts	Beziehung ▾
<input type="checkbox"/>	degal 2						
<input type="checkbox"/>	etestfgadmin	Erika	Testfgadmin				Manager
<input type="checkbox"/>	mtestfgadmin						
<input type="checkbox"/>	mtestfguser						

+ ↺ ↻ ▶

Zeilen pro Seite 20 ▾ 1 bis 4 von 4 << < 1 > >>

Aus dieser Detailansicht kann in den Punkt *Roles* ausgewählt werden.
Die Zuweisung kann nun durch click auf das Zuweisungssymbol begonnen werden:

Aktionen

[← Zurück](#) [Speichern](#) [Veränderungen Vorschau](#)

Options

[Options](#)

● Basic

● All accesses

Roles

Orgs

mehr...

grundlegend

<input type="checkbox"/>	Name	Aktivierung	Beziehung	Bezeichner	Untergeordnete Referenz	Organisationsreferenz	
<input checked="" type="checkbox"/>							

Zeilen pro Seite 20 Keine übereinstimmenden Ergebnisse gefunden.

Im Anschluss daran können die gewünschten Rollen angewählt und die Auswahl mit *Hinzufügen* abgeschlossen werden:

Auswählen der Objekte

Rolle

Objektsammlung

Undefiniert

Anzeigename

Kennung

Name

mehr...

grundlegend

<input type="checkbox"/>	Name	Anzeigename	Beschreibung	Kennung
<input type="checkbox"/>	fg-test2-admins	Admins Testfachgruppe 2		
<input checked="" type="checkbox"/>	fg-test2-users	Nutzer Testfachgruppe 2		

Zeilen pro Seite 20 1 bis 2 von 2

Parameter

Beziehung Default

Abbruch

Hinzufügen

Mit *Speichern* werden die Änderungen wirksam:

Aktionen

[← Zurück](#) [Speichern](#) [Veränderungen Vorschau](#)

Options

[Options](#)